

S-250 MULTIMEEDIAKÖLARITE SÜSTEEMI KASUTUSJUHE

FUNKTSIOONID

1. Minikõlar, mida iseloomustab integreeritud, loomutruud heli taasesitada aitav võimendussüsteem. Süsteemi on võimalik kasutada koos kõigi audiosagedussignaali väljastavate seadmetega, näiteks PC, VCD, CD, DVD, TV ja AV jne. süsteemid.
2. Süsteem on antimagnetiliste omadustega. Seega võite selle paigaldada nii arvuti- kui teleekraani kõrvale ja sellega ei kaasne mingeid häireid.
3. Väikesed ja kerged; neid on lihtne kaasas kanda.

ETTEVAATUST

1. Antud süsteemi ei tohi hoida liiga soojas kohas.
2. Ebasobivate energiaallikate kasutamine võib süsteemi kõrgepingest tulenevalt kahjustada. Parandustöid võib teostada üksnes meie volitatud esindus.
3. Võõrkehade või vedelike sattumisel kõlari ümbrisesse ühendage süsteem koheselt vooluvõrgust välja ja ärge võtke süsteemi uuesti kasutusele enne, kui kvalifitseeritud tehnik on seda kontrollinud ja tunnistanud selle kasutuskõlblikuks.
4. Kõmiseja väljundpistikü ühendamisel välisvõimendiga saab vooluahel kahjustada.
5. Süsteemi pikemaajalisel kasutamata jätmisel **lülitage see välja ja ühendage vooluvõrgust lahti.**

PAIGALDAMINE

1. Enne süsteemi kasutuselevõttu ühendage see vooluvõrgust lahti, seejärel ühendage USB kaabli pistik arvuti USB pistikupesaga.
2. Ühendage kõlari audiokaabel arvutiga.
3. Enne süsteemi sisselülitamist kontrollige, kas kõik vajalikud ühendused on korralikult teostatud.
4. Mängige muusikat ning reguleerige helitugevust vastavalt oma eelistustele.
 - Ärge keerake helitugevust maksimumi. Maksimaalse helitugevusega kaasnev liiga tugev helilaine võib kahjustada võimendit ja kõlarit.

TEHNILINE KIRJELDUS

- Väljundvõimsus: RMS 2W (maksimaalne: 4W)
- Kõlar: 2 tolli x 2 (antimagnetiliste omadustega)
- Takistus: 4Ω
- Sagedus: 86 Hz – 20 KHz
- Toide: USB

FUNKTSIOONID

ESIMENE

TAGUMINE

1. Lisakõlar
2. Põhikõlar
3. Audiosisend
4. USB toitepistik
5. Vasakpoolne audioväljund
6. Helitugevuse kontrollimine

PAKENDI SISU

1. Kõlar (2 tk)

2. Kasutusjuhend (1 tk)

ÜHENDUSED

Põhikõlari tagumine paneel

Lisakõlari tagumine paneel

Ühendage süsteem soovitud USB abil

Antud toode vastab asjaomastest EÜ direktiividest tulenevatele põhinõuetele. Tehnilise dokumentatsiooniga seonduvat teavet (nt. EÜ vastavusdeklaratsioonid, R&TTE, FCC) leiate Samsung PLEOMAXI kodulehelt aadressil www.samsungpleomax.com.

English

S-250 MULTIMEDIA SPEAKER SYSTEM MANUAL

FEATURES

1. Mini speaker with built-in high fidelity power amplifier inside. This system can be used in conjunction with any appliance that has audio frequency signal output, such as PC, VCD, CD, DVD, TV and AV etc.
2. The system is designed antimagnetic. It can be placed beside the screen of PC and TV without causing any interference.
3. Small and exquisite, easy to carry.

CAUTIONS

1. This system should not be placed in high temperature.
2. Unauthorized operation may cause damage to the system because of high voltage. All repairs must be performed by our authorized service.
3. If any small objects or liquid fall into the speaker box, disconnect the power source immediately and do not use the system until it is checked and confirmed safe by our qualified personnel.
4. The circuit will be damaged if the output jack of woofer is connected with external amplifier.
5. If the system is not used for a long period of time, please switch the power off and plug-out.

INSTALLATION

1. Turn the power switch off before operating, then put the plug of the USB cable into the USB socket of computer.
2. Connect the computer with the speaker by audio cable.
3. Check the above steps to make sure the unit is connected correctly before operating.
4. Play music and adjust the volume level to your preference.

* Do not turn up the volume to the maximum level in order to prevent amplifier and speaker units from being shocked by the strong signal. e volume to the maximum level in order to prevent amplifier and speaker units from being shocked by the strong signal.

SPECIFICATIONS

- Power output: RMS 2W (Total Peak: 4W)
- Speaker unit: 2Inch x 2 (antimagnetic)
- Impedance: 4Ω
- Frequency response: 85Hz-20KHz
- Power supply: USB

FUNCTION

1. Auxiliary speaker
2. main speaker
3. audio input
4. USB power plug
5. left audio output
6. volume control

PACKAGE CONTENTS

1. Speaker	2 pcs
2. User's Manual	1 pc

CONNECTIONS

CONNECT THE UNIT WITH THE POWER SUPPLIER BY USB

This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EC Directives. For the technical documentation (e.g. EU Declaration of Conformity (R&TTE), FCC), please refer to the Samsung PLEOMAX website www.samsungpleomax.com.